

## PROTOKOL O ZKOUŠCE . 1302/2023

íslo vzorku: 1380/2023

Objednatel : Obec Blížkov, Blížkov 79, 594 42 M ín

Místo a bod odb ru : Blížkov, obecní studna

P edm t zkoušky : surová voda

Datum a as odb ru : 28.2.2023 9:40

Zp sob odb ru : prostý vzorek

Postup odb ru : SOP VZ 01 ( SN EN ISO 5667-1, 3, 14; SN ISO 5667-5; SN EN ISO 19458, TNV 75 7055)

Odb r provedl : Ladislav Va eka - ENVIRO-EKOANALYTIKA

Datum a as p íjmu : 28.2.2023 9:50

Datum analýz: 28.2.2023 - 7.3.2023

Ukazatel	Jednotka	Zjišt ná hodnota	Nejistota	Limit	Použitá metoda	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	<b>2</b>		0 NMH	SOP 37 ( SN EN ISO 7899-2)	1
Escherichia coli	KTJ/100ml	<b>6</b>		0 NMH	SOP 42A ( SN EN ISO 9308-1)	1
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	<b>25</b>		0 MH	SOP 42A ( SN EN ISO 9308-1)	1
Mikroskopický obraz - abioseston	%	<b>&lt;1</b>		10 MH	SOP 40 ( SN 75 7713 )	1
Mikroskopický obraz - po et	jedinci/ml	<b>0</b>		50 MH	SOP 39 ( SN 75 7712 )	1
Mikroskopický obraz - živé organizmy	jedinci/ml	<b>0</b>		0 MH	SOP 39 ( SN 75 7712 )	1
Po ty kolonií p í 22°C	KTJ/ml	<b>130</b>		200 DH	SOP 43 ( SN EN ISO 6222)	1
Po ty kolonií p í 36°C	KTJ/ml	<b>77</b>		40 DH	SOP 43 ( SN EN ISO 6222)	1
Amonné ionty	mg/l	<b>&lt;0,050</b>		0,50 MH	SOP 13 A ( SN ISO 7150-1)	1
Barva	mg/l Pt	<b>&lt;2,0</b>		20 MH	SOP 51 ( SN EN ISO 7887)	1
Celkový organický uhlík	mg/l	<b>2,57</b>	15%	5,0 MH	SOP 65 ( SN EN 1484 )	1
Dusi nany	mg/l	<b>18,5</b>	10%	50 NMH	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Dusitany	mg/l	<b>&lt;0,05</b>		0,50 NMH	SOP 15 ( SN EN 26 777)	1
Hliník	mg/l	<b>0,113</b>	20%	0,20 MH	SOP 24 (+)	1
Ho ík	mg/l	<b>7,8</b>	10%	min.10 20 - 30	DH SOP 12 ( SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Chloridy	mg/l	<b>4,5</b>	10%	100 MH	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Konduktivita	mS/m	<b>14,4</b>	5%	125 MH	SOP 9 ( SN EN 27 888)	1
Mangan	mg/l	<b>&lt;0,020</b>		0,050 MH	SOP 23 (+)	1
Pach		<b>p íjatelný</b>			SOP 49D, E ( SN 75 7340, SN EN 1622)	**
pH		<b>6,2</b>	0,2	6,5 - 9,5 MH	SOP 1 ( SN ISO 10523)	1
Sírany	mg/l	<b>29,2</b>	15%	250 MH	SOP 66 (manuál firmy Lumex)	1
Vápník	mg/l	<b>12,8</b>	8%	40 - 80 min.30	DH SOP 12 ( SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Tvrdocost celková ( Ca+Mg )	mmol/l	<b>0,64</b>	8%	2,0 - 3,5 DH	SOP 12 ( SN ISO 6058, SN ISO 6059)	1
Zákal	ZF(n)	<b>1,7</b>	15%	5 MH	SOP 52B ( SN EN ISO 7027-1)	1
Železo	mg/l	<b>&lt;0,040</b>		0,20 MH	SOP 23 (+)	1
Teplota	°C	<b>5,0</b>	0,2	8 - 12 DH	SOP 47 ( SN 75 7342)	**
KNK 4.5	mmol/l	<b>0,30</b>	14%		SOP 10 ( SN EN ISO 9963-1)	1
ZNK 8.3	mmol/l	<b>0,31</b>	10%		SOP 11 ( SN 75 7372)	1

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Limit	Použitá metoda	
Huminové látky	mg/l	<b>0,20</b>	25%		SOP 45 ( SN 75 7536 )	1
Absorbance (254 nm, 1cm)		<b>0,052</b>	5%		SOP 44 ( SN 75 7360 )	1
Nerozpuštěné látky	mg/l	<b>&lt;5</b>			SOP 7 ( SN EN 872)	1
Fosforenany	mg/l	<b>0,079</b>	10%		SOP 17 ( SN EN ISO 6878)	1

\* zkouška a/nebo postup odběru není podle podmínek akreditace

**1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Těšínská 1540**

\*\* zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Limity jsou dány **Vyhl. č. 252/2004 Sb. p. čl. 1 v aktuálním znění.**

Rozhodovací pravidlo dle SD 21.

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro  $k=2$  a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.

+SOP 24 SN EN ISO 12020, SN EN ISO 5961, SN EN 1233, SN EN ISO 15586

+SOP 23 SN 75 7400, SN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, SN ISO 7980, SN EN ISO 5961, SN ISO 8288, SN EN 1233, SN 75 7385

Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.

Výsledky zkoušek se týkají pouze této zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Další informace, které jsou vyžadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyžádání v laboratoři.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystavil a schválil dne: 20.3.2023

Hana Habanová  
vedoucí zkušební činnosti